



EINBAUANLEITUNG FÜR GREENLINER PE TYP 120

Unsere Einbauhinweise gelten nur für Vegetationsflächen und berücksichtigen keine frostfreie Gründung im Bereich der Einfassung von Rasen-/Pflanzflächen, Kiesstreifen sowie Gewässer-/Teichanlagen. Aufgrund unterschiedlicher Bodenbeschaffenheiten kann es zu frost- oder trockenheitsbedingten Strukturveränderungen kommen.

Anwendungsbereiche: Einfassung von Rasen-/Pflanzflächen, Kiesstreifen
Gewässer-/Teichanlagen

Werkzeug: Handschuhe; Spaten; Richtschnur; Schnurnägel; Spaten; Kantholz; Hammer

Material: GreenLiner PE Typ: 120; Erdnägel

1. Legen Sie die Verlegerichtung mit einer Schnur höhen- und fluchgerecht fest.
2. Bei Grünflächenabgrenzungen (Rasen/Beet) empfiehlt sich eine flächenbündige Verlegung.
3. Empfohlene max. Wassertiefe im Randbereich von Gewässern.
- GreenLiner PE 120 = ca. 75 mm
4. Stechen Sie mit dem Spaten entlang der Schnur einen Schlitz mit der Tiefe von ca. 15 cm.
5. Bewegen Sie den Spaten leicht vor und zurück um oben einen breiteren Bereich zu erzeugen.
6. Stecken Sie die GreenLiner 120 mit der Öffnung zum Beet ausgerichtet in den Schlitz.
7. Richten Sie das Profil höhengerecht aus.
8. Stecken Sie das nächste Profil in den Verbinder und wiederholen Sie den Vorgang ab 6.
9. Zur Fixierung der GreenLiner PE schieben Sie nun die Erdnägel in das Kunststoffband von der Beetseite / Teichseite hinein.
10. Gradlinige Ausbildungen können über einseitige Abstützungen aus Kanthölzer oder Bretter, sowie leichte Verdichtung des anfüllenden Bodens (beidseitig) erreicht werden.
11. ½ Zoll Wasserschläuche können durchgeschoben und ein-/ausgeführt werden. Bei stomführenden Leitungen (220V) sind ausschließlich Erdkabel zu verwenden. Alternativ können auch 12 V Leitungen eingebaut werden. Die VDE-Richtlinien sind zu beachten!
12. Im Teichrandbereich ist eine Hinterfüllung und Ausrichtung erst bei entsprechendem Wasserdruck möglich.
13. Zur Fixierung der Teichfolie ist diese in den Schlitz einzuführen. Um ein Herausziehen vorzubeugen ist unterhalb des Profile eine Schlaufe in der Teichfolie auszubilden.

TIP um ein Herausziehen der Folie zu erschweren, kann ein 1/2 Zoll Gartenschlauch mit eingeklemmt werden.

